

Junckers RUSTIC TOP OIL

Alkydová ošetřovací emulze

Junckers Rustic Top Oil je určený k oživení vzhledu a pravidelné údržbě olejem impregnovaných dřevěných podlah a k malým opravám případných mírných poškození po instalaci. Junckers Rustic Top Oil je rychleschnoucí udržovací olej, ošetřenou podlahu lze používat po cca 30 minutách.

Junckers Rustic Top Oil není vhodný k údržbě opotřebovaných a zašedlých podlah. Opotřebované podlahy nejprve ošetříme prostředky Junckers Rustic Oil nebo RUSTIC Solid 100 a následně použijeme Junckers Rustic Top Oil.

Technické údaje

Typ: alkydová emulze s obsahem vosku na vodní bázi
Barva: dřevo získá hluboký teplý jas, po zaschnutí hedvábně matný
Balení: 0,5 l a 2,5 l
Vydatnost: 60 - 80 m²/l
Teplota: + 10 °C
Způsob nanášení: bavlněný hadr, mop
Doba schnutí: povrch je suchý na dotek po cca 30-60 minutách při + 20 °C, povrch může být plně používán po 24 hodinách
Ředění: dodává se k přímému upotřebení, přípravek není vhodně ředit
Čištění: voda
Skladování: minimálně 24 měsíců v originální uzavřené a nepoškozené nádobě při teplotě + 20 °C. Nevystavujte teplotám pod bodem mrazu.

Doporučený způsob aplikace

U všech druhů ploch aplikujte 1 vrstvu Junckers Rustic Top Oil při vydatnosti 60-80 m²/l a ponechte zaschnout. Po cca 30-60 minutách aplikujte další vrstvu Junckers Rustic Top Oil.

Četnost ošetření závisí na stupni používání a zátěži podlahy. Obecně platí, že čím vyšší zátěž, tím častější údržba podlahy udržovacími oleji Junckers.

Pokyny pro použití

Ošetřovaný povrch olejem impregnovaných dřevěných podlah musí být dokonale čistý, suchý a zbaven prachu, mastnoty a zbytků mýdel. Nečistoty odstraňte prostředkem Junckers Sylva Cleaner. Na větší plochy je možno použít jednokotoučovou brusku s odpovídajícím (např. zeleným) Padem.

Při aplikaci na menší plochy, jako např. pracovní desky, stoly a nábytek naneste malé množství oleje na suchý bavlněný hadřík a rozetřete jej v rovnoměrné a tenké vrstvě po povrchu.

Junckers Rustic Top Oil rychle vstřebává do dřeva. Ošetřená podlaha je po cca 30 - 60 min. při pokojové teplotě 20°C pochůzná.

Pokud jsou po zaschnutí viditelné rozdílné stupně lesku lze je sjednotit pomocí talířové brusky s bílým až zeleným Padem. Podle požadavku stupně lesku (hedvábný mat, popř. hedvábný lesk) použijte leštící, popř. červený nebo zelený Pad. Olejem ošetřené povrchy jsou po leštění odolnější vůči nečistotám.

Důležité upozornění:

Před použitím čtěte pečlivě informace na obale a dodržujte bezpečnostní opatření.

Před použitím dobře promíchejte.

Likvidace

Nevylévat do půdy, kanalizace a vodních toků. Odpad a prázdné nádoby se musí likvidovat dle místních nařízení. Prázdný a suchý plastový obal předejte na řízenou skládku k recyklaci. ZBYTKY ODEVZDEJTE VE SBĚRNĚ ODPADU! Kód odpadu - 08 01 12. Likvidovat s ostatním plechovým nebo plastovým obalem dle platných předpisů o chemických odpadech.

Bezpečnost a hygiena práce

Nekouřit při práci! Při práci použít ochranné rukavice a ochranný oděv. Nepožívat vnitřně.

V souladu se zákonem č. 356/2003 Sb. v platném znění výrobek Junckers Rustic Top Oil je neklasifikován.

S-věty:

- 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.
- 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte jí tento obal nebo označení.

Údaje uvedené v technickém doporučení slovem a písmem slouží jako naše podpora obchodníkům a konečným odběratelům. Informace jsou výsledkem dosavadních zkušeností a nejnovějších laboratorních zkoušek a jako takové mohou být považovány pouze za vodítko v souvislosti s volbou výrobku a pracovní metody. Vzhledem k tomu, že pracovní podmínky konečného uživatele jsou mimo naši kontrolu, nepřebíráme proto odpovědnost za výsledky. Záruky a zodpovědnost se vztahují výhradně na naše všeobecné obchodní podmínky. Před použitím výrobku důkladně prostudujte návod na obalu.