



BARVY A OCHRANA VENKU

SPECIÁLNÍ OLEJ NA TVRDÉ DŘEVO



| Odstin Číslo | Balení litr | Článek Číslo | jednotka balení | Ceny |
|--------------|-------------|--------------|-----------------|------|
| 008 Bezbarvý | 0,40 | 103 00 060 | 6 | |

VÝHODY

- > Lze ho snadno nanést i na těžko dostupná místa u nábytku.
- > Bezbarvý olej, odpuzující vodu a nečistoty
- > Zvýrazní přírodní strukturu dřeva
- > Pronikne hluboko do struktury dřeva
- > Jeho působení reguluje vlhkost a snižuje bobtnání a smršťování dřeva.

OBLASTI POUŽITÍ

Osmo Olej na zahradní nábytek ve spreji chrání a ošetřuje zahradní nábytek z teakového dřeva a dalších tvrdých dřev. Je vhodný jako bezbarvá povrchová ochrana pro zahradní nábytek a podobně namáhané výrobky, ošetřené transparentními nátěry.

MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hotový povrch za 2 dny, 2 nátěry

1. Vzdálenost stříkání cca 25 cm. Následně vmasírujte štětcem
2. Při zpracování oleje zakryjte okolí a neupravované části a chraňte je před rozstříkovanou mlhou. Přebytky otřete hadříkem.
3. Schnutí cca 12 hodin (při normálním klima cca 23° C / relativní vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Nechte schnout za dobrého větrání a nastříkejte po 2 .
4. Pro dodatečnou úpravu stačí zpravidla jedno nastříkání.
5. Stříkací hlavu po použití vyčistěte.

NÁŘADÍ



SADA NA ÚDRŽBU ZAHRADNÍHO NÁBYTKU



| Výrobek | Článek Číslo | jednotka balení | Ceny |
|-----------------------------------|--------------|-----------------|------|
| Sada na údržbu zahradního nábytku | 139 00 125 | 1 | |

OBSAH SADY

- > Odšedovač dřeva gel - k oživení a čištění zešedlého dřeva
- > Speciální olej na zahradní nábytek sprej - chrání, udržuje a zkrášluje zahradní nábytek a terasy (olej odpuzující vodu a nečistoty).
- > Brusné rouno
- > Kartáč rejžák
- > Návod na údržbu

OBLASTI POUŽITÍ

Osmo Sada na údržbu zahradního nábytku je vhodná k péči o dřevo v oblasti venku. Zvláště se doporučuje pro nábytek na zahradách a terasách.

VÝHODY

- > Kompletní sada k renovaci zešedlého zahradního nábytku
- > Přiměřené čištění brusným rounem a kartáčem rejžákem.
- > Odšedovač dřeva gel oživí a čistí
- > Zvýrazní přírodní strukturu dřeva
- > Olej na zahradní nábytek sprej chrání, udržuje a pronikne hluboko do struktury dřeva.
- > Jeho působení reguluje vlhkost a snižuje bobtnání a smršťování dřeva.

MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hotový povrch za 2 dny, 2 nátěry

1. Hrubé znečištění okartáčujte kartáčem rejžákem..
2. Poškození ve dřevu egalizujte brusným rounem.
3. Povrch navlhčete vodou.
4. Naneste odšedovač dřeva gel a vmasírujte kartáčem rejžákem.
5. Opláchněte čistou vodou a nechte úplně uschnout (min. 24 hodin).
6. První nátěr Olej na zahradní nábytek sprej na surové dřevo cca 50 – 100 ml/m² (podle postřiku a podkladu). "Chyby nátěru" lze opravit plochým štětcem až do 15 minut po 1. nátěru v ještě mokré ploše.
7. Schnutí cca 12 hodin (při normálním klima cca 23° C / relativní vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Nechte schnout při dostatečném větrání.
8. Druhý nátěr cca 50 - 100 ml/m².
9. Schnutí cca 12 hodin. Podmínky viz. bod 8.

NÁŘADÍ





BARVY A OCHRANA VENKU

IMPREGNACE DŘEVA WR BEZBARVÁ



| Odstín Číslo | Balení litr | Článek Číslo | jed- notka balení | Ceny |
|-----------------|----------------|-----------------|-------------------------|------|
| 4001 Bezbarvá | 0,75 | 138 00 001 | 4 | |
| | 2,50 | 138 00 002 | 2 | |
| | 25,00 | 138 00 003 | 1 | |

OCHRANA
Preventivní ochrana dřeva
proti hnilobě, zamodření a
škůdcům.

5–6m²/1l
1 NÁTĚR

MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hotový povrch za 1 den, 1 nátěr (není samostatný nátěr)

- Nátěr na surové, broušené dřevo cca 160 - 200 ml/m². Natřete pokud možno ze všech stran.
- Schnutí cca 12 hodin (při normálním klíma cca 23° C / relativní vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší relativní vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje. Nechte schnout při dostatečném větrání.
- Konečný nátěr proveďte max. během 3 měsíců např. Jednorázovou lazurou, Selskou barvou, Ochranou olejovou lazurou na dřevo, Krycí barvou na dřevo nebo UV ochranným olejem
- Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

OBLASTI POUŽITÍ

Osmo Impregnace dřeva WR je určena pro ochranu staticky nenamáhaných tvarově stálých, omezeně tvarově stálých i tvarově nestálých dřevěných konstrukčních prvků v exteriéru, které nejsou v přímém kontaktu se zemí (okna, rolety, dveře, pergoly, venkovní dřevěné obklady, zahradní nábytek atd.), proti dřevokaznému hmyzu, hnilobě a modrání dřeva podle DIN 6880, část 3.

VÝHODY

- > Silně odpuzuje vodu, snižuje bobtnání a smršťování dřeva
- > Působí preventivně proti zvířecím a rostlinným škůdcům dřeva jako je plíseň, modrání a hmyz
- > Ideální jako penetrace pro nátěry na bázi oleje

NÁŘADÍ



ČISTIČ DŘEVĚNÝCH TERAS



| Odstín Číslo | Balení litr | Článek Číslo | jed- notka balení | Ceny |
|-----------------|----------------|-----------------|-------------------------|------|
| 8025 Bezbarvý | 1,00 | 139 00 150 | 6 | |
| | 5,00 | 139 00 151 | 1 | |

30–100m²/1l
1 NÁTĚR

MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

- Volné nečistoty odstraňte z povrchu pevným kartáčem/ smetáčkem.
- Osmo Čistič dřevěných teras přidejte zředěný do vody na stírání (dávkování závisí na stupni znečištění 1 : 25 až max. 1 : 1).
- Dřevo očistěte ve směru fládování kartáčem na násadě (pro strojní čištění na terasách se doporučuje použít Osmo Stroj k čištění dřevěných teras a podlah).
- Vydatnost podle stupně znečištění 1 l = 30 – 100 m²
- Po čištění opláchněte čistou vodou.

OBLASTI POUŽITÍ

Osmo Čistič dřevěných teras se zvláště hodí k čištění veškerých dřevěných podlah v oblasti venku a také na pohledové zábrany a ploty a zahradní nábytek ze dřeva.

VÝHODY

- > Vysoce účinný koncentrát
- > Intenzivní čištění do hloubky
- > Vysoká účinnost a vydatnost
- > Jednoduché použití

WPC & BPC ČISTIČ KOMPOZITNÍCH TERAS



| Odstín Číslo | Balení litr | Článek Číslo | jed- notka balení | Ceny |
|-----------------|----------------|-----------------|-------------------------|------|
| 8021 Bezbarvý | 1,00 | 139 00 078 | 6 | |
| | 5,00 | 139 00 079 | 1 | |

10–50m²/1l
1 NÁTĚR

MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

- Hrubé znečištění okartáčujte.
- Koncentrát 1 : 20 až 1 : 10 zředte vodou. Naneste na znečištěné plochy, kartáčem na násadě očistěte nečistoty a následně plochy omyjte čistou vodou. V každém případě vyzkoušejte snášenlivost podkladem. Nepoužívejte nezředěný! Vždy čistěte celé plochy!
- Doba účinnosti cca 10 minut, potom důkladně opláchněte vodou.
- Vydatnost: Koncentrát, podle stupně znečištění zředěný vodou 1 l = cca 10 – 50 m²

OBLASTI POUŽITÍ

Osmo WPC & BPC čistič je speciálně vyvinut na údržbu a čištění kompozitních teras, WPC a BPC povrchů a jiných vodě odolných povrchů venku jako např. zahradní nábytek a ploty z plastu.

VÝHODY

- > Vysoce účinný koncentrát
- > Intenzivní čištění do hloubky
- > Vysoká účinnost a vydatnost
- > Jednoduché použití

ODŠEĎOVAČ DŘEVA - GEL



| Odstín Číslo | Balení litr | Článek Číslo | jed- notka balení | Ceny |
|-----------------|----------------|-----------------|-------------------------|------|
| 6609 Bezbarvý | 0,50 | 139 00 115 | 6 | |
| | 2,50 | 129 00 075 | 1 | |

OBLASTI POUŽITÍ

Osmo Odšedovač dřeva gel se zvláště doporučuje na dřevěné terasy, dřevěné fasády, zahradní nábytek a podobné plochy.

VÝHODY

- > Starému dřevu pomůže opět získat charakter čerstvého dřeva. Zbaví povrch přírodního znečištění.
- > Bez zápachu a biologicky odpouatelný.

GARD CLEAN - ODSTAŇOVAČ ZELENEHO POVLAKU



| Odstín Číslo | Balení litr | Článek Číslo | jed- notka balení | Ceny |
|-----------------|----------------|-----------------|-------------------------|------|
| 6606 Bezbarvý | 1,00 | 133 00 021 | 6 | |
| | 5,00 | 133 00 027 | 1 | |

OBLASTI POUŽITÍ

Osmo Gard Clean je ideální také na zahradní nábytek ze dřeva nebo plastu. Stejně tak lze použít na fasády z kamene (i náhrobní kameny), plast (dbejte na stálobarevnost), beton, vymývaný beton, eternit apod.

VÝHODY

- > Čistí důkladně, rychle, šetrně a sám od sebe zelené povlaky a jiné přírodní znečištění
- > Bez zápachu a navíc zabrání novému napadení.

ČISTIČ SPREJ



| Odstín Číslo | Balení litr | Článek Číslo | jed- notka balení | Ceny |
|-----------------|----------------|-----------------|-------------------------|------|
| 8027 Bezbarvý | 0,50 | 129 00 091 | 6 | |

OBLASTI POUŽITÍ

Osmo Čistič Sprej je zvláště vhodný k čištění olejovaných dřevěných povrchů a dřevěného zahradního nábytku ve venkovních prostorách. Je zvláště doporučován pro čištění olejovaných povrchů teras a zahradního nábytku.

VÝHODY

- > Účinné vyčištění
- > Čistí aniž by povrch byl narušen
- > Oživí a regeneruje povrch
- > Jednoduché použití
- > Vhodné pro privátní i veřejnou oblast
- > Vhodné pro všechny druhy dřevin

Upozornění: Vydatnost jednotlivých produktů je přímo závislá na stavu a druhu příslušného dřeva. Všechny údaje se vztahují na hladký a hoblovaný/obroušený povrch. U jiných povrchů, jako např. kartáčovaný, strukturovaný nebo vroubkovaný povrch může být stupeň vydatnosti odlišný. Podle druhu dřeva a jeho zpracování (např. broušení) může být dosaženo různých výsledků, proto se doporučuje provést zkušební nátěr. Vždy je třeba vyhodnotit před aplikací vhodnost použitelnosti vybrané dřeviny pro daný účel.




1 NÁTĚR

MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

Hotový povrch za 1 den

1. Hrubé znečištění okartáčujte.
2. Povrch navlhčete vodou
3. Gel naneste na zešedlé dřevu cca 100 ml/m².
4. Po době působení min. 20 minut, vydrhněte tvrdým kartáčem nebo rejžákem na násadě a velkým množstvím vody. Lze přetřít po cca 48 hodinách (při normálním klima cca 23° C / relativní vlhkost vzduchu cca 50 %). Při nižších teplotách nebo vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje.
5. Následně povrch chraňte Osmo nátěrem na dřevu, k použití venku.



1 NÁTĚR

MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

1. Hrubé znečištění okartáčujte.
2. Podle stupně napadení – čistý nebo zředěný maximálně s 10 díly vody – naneste rovnoměrně štětcem, kartáčem, kropicí konví nebo zahradním postřikovačem na suchou plochu. Neoplachujte vodou.
3. Doba působení: Zelený povlak zmizí sám od sebe po době působení 24 hodin. (Pokud ještě zůstaly zbytky, postup opakujte.)
4. Vydatnost podle stupně znečištění 1 l = 30 – 100 m²
5. Před následným nátěrem opláchněte vodou a nechte dobře uschnout.
6. Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku!

MANUÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ

1. Odstraňte hrubé nečistoty.
2. Nastříkejte na povrch.
3. Vyčistěte povrch čistým hadříkem nezaněchávajícím chloupky a nechte schnout.